

EZIO™

Relais Ausgangsmodul / 4 A

Spezifikationen	
Anzahl der Ausgänge	4
Spannungsbereich	5-180 VDC oder 20-132 VAC
Relais-Type	Relais 1 Schliesser
benutzte Anzahl von Schraubklemmen	8
max. Spannung	180 VDC / 200 VAC
Frequenz	47-63 Hz
max. Strom (ohmsche Last)	1A pro Ausgang
max. Leckstrom	0,5mA bei 130 VAC bei 60Hz
max. Schaltstrom	0,5A
Elektromagnetische Abschirmung	2 pF Kontakt/ Abschirmung
Durchschlagfestigkeit	250V zwischen Kontakten, 1500V zwischen Kontakten und Abschirmung
Schaltverzögerung 0 > 1	≤1ms (typisch)
Schaltverzögerung 1 > 0	≤1ms (typisch)
Statusanzeige	rote LED für jeden Ausgang
Kontakte	4 Stck. isoliert
interne Leistungsaufnahme	typ. 50mA

EZIO-4RLO



steckbarer Schraubklemmenanschluß

Steckerbelegung	
Pin Nr.	EZIO-4RLO
1	Ausgang(1) Schliesser
2	Ausgang(1) COM
3	Ausgang(2) Schliesser
4	Ausgang(2) COM
5	frei
6	frei
7	Ausgang(3) Schliesser
8	Ausgang(3) COM
9	frei
10	Ausgang(4) Schliesser
11	Ausgang(4) COM

