



Analogeingangsmodule / 8E / Strom

EZIO-8ANIC



**steckbarer
Schraubklemmen-
anschluß**

Spezifikationen	
Anzahl der Eingänge	8 (einpolig geerdet)
Strombereich	0-20mA oder 4-20 mA DIP-Schalter wählbar
Auflösung	12 Bit (1 - 4096)
Ansprechzeit	200µs
Übersprechen	1/2 Digit max, -80db
Eingangsimpedanz	62.5Ω ± 0.1%
max. Eingangsstrom	-30mA bis 30mA
Form der Wandlung	schrittweise Näherung
Linearitätsfehler	± 2 Digits
Eingangs-Stabilität	± 1 Digit
max. Kalibrierfehler	± 10 Digits bei 20mA
Offset-Kalibrier-Fehler	± 5 Digits
max. Ungenauigkeit	± 0.3% bei 25°C, ± 0.6% bei 60°C
Temperaturstabilität	± 50 ppm/°C typisch
Empfohlene Sicherung	.032 Amp, schnell

Steckerbelegung	
Pin Nr.	EZIO-8ANIC
1	Eingang(1)
2	Eingang(2)
3	Eingang(3)
4	Eingang(4)
5	COM (Analog GND)
6	Eingang(5)
7	Eingang(6)
8	Eingang(7)
9	Eingang(8)
10	COM (Analog GND)
11	frei

